

## Rapport de vol de test



|                     |   |                       |              |
|---------------------|---|-----------------------|--------------|
| Fabricant           | <b>Gin Gliders Inc.</b>   | N° certification      | PG_0161.2008 |
| Adresse             | 586-5, Ilsan-Ri, Mohyun-Myun,<br>449-855 YongIn-City, Kyunggi-Do<br>449-855 Korea | Date vol de test      | 13. 06. 2008 |
| Représentatif       | None  | Lieu de test          | Villeneuve   |
| Modèle du parapente | <b>Rebel Race XS</b>  | <b>Classification</b> | <b>C</b>     |
| Trimmer             | no  |                       |              |

**Pilote de test** Fukuoka Seiko Thurnheer Claude  
 Sellette Sup'Air - Altiplume S Advance - Light M

**Charge totale en vol (kg)** 62 75

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>1. Gonflage/Décollage</b>   | <b>A</b>  |   |   |   |
| Comportement en élévation  | doux, progressif et régulier                                  | A | doux, progressif et régulier                                  | A |
| Technique de décollage spéciale requise  | non   | A | non   | A |
| <b>2. Atterrissage</b>   | <b>A</b>  |   |   |   |
| Technique d'atterrissage spéciale requise                                      | non   | A | non   | A |
| <b>3. Vitesses en vol droit</b>  | <b>B</b>  |   |   |   |
| Vitesse bras hauts supérieure à 30 km/h  | oui   | A | oui   | A |
| Plage de vitesse aux commandes supérieure à 10 km/h                            | oui   | A | oui   | A |
| Vitesse minimum  | inférieure à 25 km/h  | A | 25 km/h à 30 km/h   | B |
| <b>4. Débattement/effort aux commandes</b>                                     | <b>A</b>  |   |   |   |
| <i>poids max. en vol jusqu'à 80 kg</i>   |   |   |   |   |
| Effort / Débattement aux commandes symétrique                                  | croissant / supérieur à 55 cm                                 | A | croissant / supérieur à 55 cm                                 | A |
| <i>poids max. en vol 80 kg à 100 kg</i>  |   |   |   |   |
| Effort / Débattement aux commandes symétrique                                  | non existant  | 0 | non existant  | 0 |
| <i>poids max. en vol supérieur à 100 kg</i>                                    |   |   |   |   |
| Effort / Débattement aux commandes symétrique                                  | non existant  | 0 | non existant  | 0 |
| <b>5. Stabilité en tangage en sortie de vol accéléré</b>                       | <b>A</b>  |   |   |   |
| Angle d'abattée en sortie  | abattée inférieure à 30°                                      | A | abattée inférieure à 30°                                      | A |
| Fermeture effective  | non   | A | non   | A |
| <b>6. Stabilité en tangage lors d'une action aux commandes en vol accéléré</b> | <b>A</b>  |   |   |   |
| Fermeture effective  | non   | A | non   | A |
| <b>7. Stabilité et amortissement du roulis</b>                                 | <b>A</b>  |   |   |   |
| Oscillations   | amorties  | A | amorties  | A |
| <b>8. Stabilité en virage modéré</b>   | <b>A</b>  |   |   |   |
| Tendance au retour en vol droit  | sortie spontanée  | A | sortie spontanée  | A |
| <b>9. Comportement lors d'une mise en virage en 360° engagé rapide</b>         | <b>B</b>  |   |   |   |
| Taux de chute après deux virages   | supérieur à 14 m/s  | B | supérieur à 14 m/s  | B |
| <b>10. Fermeture frontale symétrique</b>                                       | <b>C</b>  |   |   |   |
| Entrée   | bascule en arrière inférieure à 45°                           | A | bascule en arrière inférieure à 45°                           | A |
| Sortie   | spontanée, inférieure à 3 s                                   | A | spontanée, inférieure à 3 s                                   | A |
| Angle d'abattée en sortie / Changement de trajectoire                          | abattée comprise entre 0° et 30° / maintien de la trajectoire | A | abattée comprise entre 0° et 30° / maintien de la trajectoire | A |
| Cascade effective  | non   | A | non   | A |

avec accélérateur,

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Entrée  | bascule en arrière supérieure à 45°                                   | C | bascule en arrière inférieure à 45°                           | A |
| Sortie  | spontanée, inférieure à 3 s   | A | spontanée, inférieure à 3 s                                   | A |
| Angle d'abattée en sortie / Changement de trajectoire                               | abattée comprise entre 30° et 60° / maintien de la trajectoire        | B | abattée comprise entre 0° et 30° / maintien de la trajectoire | A |
| Cascade effective   | non   | A | non   | A |
| <b>11. Sortie de phase parachutale</b>  | <b>A</b>  |   |   |   |
| Phase parachutale accomplie   | oui   | A | oui   | A |
| Sortie  | spontanée, inférieure à 3 s   | A | spontanée, inférieure à 3 s                                   | A |
| Angle d'abattée en sortie   | abattée comprise entre 0° et 30°                                      | A | abattée comprise entre 0° et 30°                              | A |
| Changement de trajectoire   | changement de trajectoire inférieur à 45°                             | A | changement de trajectoire inférieur à 45°                     | A |
| Cascade effective   | non   | A | non   | A |
| <b>12. Sortie de passage aux grands angles d'incidence</b>                          | <b>A</b>  |   |   |   |
| Sortie  | spontanée, inférieure à 3 s   | A | spontanée, inférieure à 3 s                                   | A |
| Cascade effective   | non   | A | non   | A |
| <b>13. Sortie d'un décrochage stabilisé maintenu</b>                                | <b>A</b>  |   |   |   |
| Angle d'abattée en sortie   | abattée comprise entre 0° et 30°                                      | A | abattée comprise entre 0° et 30°                              | A |
| Fermeture   | pas de fermeture  | A | pas de fermeture  | A |
| Cascade effective (autre qu'une fermeture)  | non   | A | non   | A |
| Bascule en arrière  | inférieure à 45°  | A | inférieure à 45°  | A |
| Tension des suspentes   | tension de la plupart des suspentes                                   | A | tension de la plupart des suspentes                           | A |
| <b>14. Fermeture asymétrique</b>  | <b>C</b>  |   |   |   |
| <i>avec 50% fermeture</i>   |   |   |   |   |
| Changement de trajectoire avant regonflement / Angle d'abattée ou de roulis maximum | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 0° et 15°           | A | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 0° et 15°   | A |
| Comportement au regonflement  | regonflement spontané   | A | regonflement spontané   | A |
| Changement total de trajectoire   | inférieur à 360°  | A | inférieur à 360°  | A |
| Fermeture effective du côté opposé  | non   | A | non   | A |
| Twist effectif  | non   | A | non   | A |
| Cascade effective   | non   | A | non   | A |
| <i>avec 75% fermeture</i>   |   |   |   |   |
| Changement de trajectoire avant regonflement / Angle d'abattée ou de roulis maximum | compris entre 90° et 180° / abattée ou roulis compris entre 0° et 15° | A | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 45° et 60°  | C |
| Comportement au regonflement  | regonflement spontané   | A | regonflement spontané   | A |
| Changement total de trajectoire   | inférieur à 360°  | A | inférieur à 360°  | A |
| Fermeture effective du côté opposé  | non   | A | non   | A |
| Twist effectif  | non   | A | non   | A |
| Cascade effective   | non   | A | non   | A |
| <i>avec 50% fermeture et accélérateur</i>   |   |   |   |   |
| Changement de trajectoire avant regonflement / Angle d'abattée ou de roulis maximum | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 15° et 45°          | A | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 15° et 45°  | A |
| Comportement au regonflement  | regonflement spontané   | A | regonflement spontané   | A |
| Changement total de trajectoire   | inférieur à 360°  | A | inférieur à 360°  | A |
| Fermeture effective du côté opposé  | non   | A | non   | A |
| Twist effectif  | non   | A | non   | A |
| Cascade effective   | non   | A | non   | A |
| <i>avec 75% fermeture et accélérateur</i>   |   |   |   |   |
| Changement de trajectoire avant regonflement / Angle d'abattée ou de roulis maximum | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 15° et 45°          | A | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 45° et 60°  | C |
| Comportement au regonflement  | regonflement spontané   | A | regonflement spontané   | A |
| Changement total de trajectoire   | inférieur à 360°  | A | inférieur à 360°  | A |
| Fermeture effective du côté opposé  | non   | A | non   | A |
| Twist effectif  | non   | A | non   | A |
| Cascade effective   | non   | A | non   | A |
| <b>15. Contrôle de trajectoire avec fermeture asymétrique maintenue</b>             | <b>A</b>  |   |   |   |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Capacité à voler droit   | oui   | A | oui   | A |
| Virage à 180° en 10 s, du côté opposé à la fermeture                                       | oui   | A | oui   | A |
| Pourcentage de commande entre le virage et le départ en vrille ou en décrochage            | supérieur à 50 % du débattement aux commandes symétrique      | A | supérieur à 50 % du débattement aux commandes symétrique      | A |
| <b>16. Tendance à la vrille bras hauts</b>   | <b>A</b>  |   |   |   |
| Vrille effective   | non   | A | non   | A |
| <b>17. Essai de tendance à la vrille à basse vitesse</b>                                   | <b>A</b>  |   |   |   |
| Vrille effective   | non   | A | non   | A |
| <b>18. Sortie d'une vrille développée</b>  | <b>A</b>  |   |   |   |
| Angle de rotation en vrille après relâchement des commandes                                | sort de la vrille en moins de 90°                             | A | sort de la vrille en moins de 90°                             | A |
| Cascade effective  | non   | A | non   | A |
| <b>19. Décrochage aux B</b>  | <b>A</b>  |   |   |   |
| Changement de trajectoire avant relâchement  | changement de trajectoire inférieur à 45°                     | A | changement de trajectoire inférieur à 45°                     | A |
| Comportement avant relâchement   | maintien de stabilité avec envergure droite                   | A | maintien de stabilité avec envergure droite                   | A |
| Sortie   | spontanée, inférieure à 3 s                                   | A | spontanée, inférieure à 3 s                                   | A |
| Angle d'abattée en sortie  | abattée comprise entre 0° et 30°                              | A | abattée comprise entre 0° et 30°                              | A |
| Cascade effective  | non   | A | non   | A |
| <b>20. Grandes oreilles</b>  | <b>B</b>  |   |   |   |
| Procédure d'entrée   | commandes spécifiques   | A | technique standard  | A |
| Comportement pendant les grandes oreilles  | vol stable  | A | vol stable  | A |
| Sortie   | sortie avec action du pilote inférieure à 3 s supplémentaires | B | sortie avec action du pilote inférieure à 3 s supplémentaires | B |
| Angle d'abattée en sortie  | abattée comprise entre 0° et 30°                              | A | abattée comprise entre 0° et 30°                              | A |
| <b>21. Grandes oreilles en vol accéléré</b>  | <b>B</b>  |   |   |   |
| Procédure d'entrée   | commandes spécifiques   | A | technique standard  | A |
| Comportement pendant les grandes oreilles  | vol stable  | A | vol stable  | A |
| Sortie   | sortie avec action du pilote inférieure à 3 s supplémentaires | B | sortie avec action du pilote inférieure à 3 s supplémentaires | B |
| Angle d'abattée en sortie  | abattée comprise entre 0° et 30°                              | A | abattée comprise entre 0° et 30°                              | A |
| Comportement aux grandes oreilles maintenues dès le relâchement de l'accélérateur          | vol stable  | A | vol stable  | A |
| <b>22. Comportement en sortie de spirale engagée</b>                                       | <b>A</b>  |   |   |   |
| Tendance au retour au vol droit  | sortie spontanée  | A | sortie spontanée  | A |
| Angle de rotation pour retrouver le vol normal   | inférieur à 720°, sortie spontanée                            | A | inférieur à 720°, sortie spontanée                            | A |
| Taux de chute pendant l'évaluation de la stabilité en spirale [m/s]                        | 17  |   | 17  |   |
| <b>23. Commandes de direction alternatives</b>   | <b>A</b>  |   |   |   |
| Virage à 180° possible en 20 s   | oui   | A | oui   | A |
| Décrochage ou vrille effectif  | non   | A | non   | A |
| <b>24. Autre procédure et/ou configuration de vol décrite dans le manuel d'utilisation</b> | <b>0</b>  |   |   |   |
| Fonctionnement correct de la procédure   | non existant  | 0 | non existant  | 0 |
| Procédure adaptée aux pilotes débutants  | non existant  | 0 | non existant  | 0 |
| Cascade effective  | non existant  | 0 | non existant  | 0 |
| <b>25. Commentaires du pilote</b>  |   |   |   |   |
| Commentaires   |   |   |   |   |