

## Rapport de vol de test: EN 926-2:2013+A1:2021 and NfL 2024-2-785

|                                                                            |                                                                        |  |                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| Fabricant                                                                  | IFLY GLIDERS HAVACILIK                                                 |  | N° certification | PG_2564.2025                  |
| Adresse                                                                    | ESENTEPE MAH. TALAT PASA ·<br>34394 KAPI NO: 1 SISLI/ ISTANE<br>Turkey |  | Vol de test      | 05.09.2022                    |
| Modèle du parapente                                                        | GLIDE S                                                                |  | Classification   | A                             |
| Numéro de série                                                            | CLST-S45069-LM                                                         |  | Représentatif    | Aucun                         |
| Trimmer                                                                    | non                                                                    |  | Lieu de test     | Villeneuve                    |
| Lignes de pliage<br>utilisées                                              | non                                                                    |  |                  |                               |
| Pilote de test                                                             | Philippe Dupont                                                        |  |                  | Alexandre Jofresa             |
| Harnais                                                                    | Flugsau GmbH XX-Light                                                  |  |                  | Dudek Zero Gravity M          |
| Distance harnais-élévateurs [cm]                                           | 40                                                                     |  |                  | 43                            |
| Distance entre les élévateurs [cm]                                         | 40                                                                     |  |                  | 44                            |
| Charge totale en vol [kg]                                                  | 70                                                                     |  |                  | 95                            |
| 1. Gonflage/Décollage                                                      | A                                                                      |  |                  |                               |
| Comportement en élévation                                                  | doux, progressif et régulier                                           |  | A                | doux, progressif et régulier  |
| Technique de décollage spéciale requise                                    | non                                                                    |  | A                | non                           |
| 2. Atterrissage                                                            | A                                                                      |  |                  |                               |
| Technique d'atterrissage spéciale requise                                  | non                                                                    |  | A                | non                           |
| 3. Vitesses en vol droit                                                   | A                                                                      |  |                  |                               |
| Vitesse bras hauts supérieure à 30 km/h                                    | oui                                                                    |  | A                | oui                           |
| Plage de vitesse aux commandes supérieure à 10 km/h                        | oui                                                                    |  | A                | oui                           |
| Vitesse minimum                                                            | inférieure à 25 km/h                                                   |  | A                | inférieure à 25 km/h          |
| 4. Débattement/effort aux commandes                                        | A                                                                      |  |                  |                               |
| poids max. en vol jusqu'à 80 kg                                            |                                                                        |  |                  |                               |
| Effort / Débattement aux commandes symétrique                              | croissant / supérieur à 55 cm                                          |  | A                | non existant                  |
| poids max. en vol 80 kg à 100 kg                                           |                                                                        |  |                  |                               |
| Effort / Débattement aux commandes symétrique                              | non existant                                                           |  | 0                | croissant / supérieur à 60 cm |
| poids max. en vol supérieur à 100 kg                                       |                                                                        |  |                  |                               |
| Effort / Débattement aux commandes symétrique                              | non existant                                                           |  | 0                | non existant                  |
| 5. Stabilité en tangage en sortie de vol accéléré                          | A                                                                      |  |                  |                               |
| Angle d'abattée en sortie                                                  | abattée inférieure à 30°                                               |  | A                | abattée inférieure à 30°      |
| Fermeture effective                                                        | non                                                                    |  | A                | non                           |
| 6. Stabilité en tangage lors d'une action<br>aux commandes en vol accéléré | A                                                                      |  |                  |                               |
| Fermeture effective                                                        | non                                                                    |  | A                | non                           |
| 7. Stabilité et amortissement du roulis                                    | A                                                                      |  |                  |                               |
| Oscillations                                                               | amorties                                                               |  | A                | amorties                      |
| 8. Stabilité en virage modéré                                              | A                                                                      |  |                  |                               |
| Tendance au retour en vol droit                                            | sortie spontanée                                                       |  | A                | sortie spontanée              |

|                                                                        |                                                                                            |   |                                                                                            |   |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 9. Comportement en sortie d'une spirale engagée entièrement développée |                                                                                            | A |                                                                                            |   |  |
| Réponse initiale du parapente (premiers 180°)                          | réduction immédiate de la vitesse angulaire de virage                                      | A | réduction immédiate de la vitesse angulaire de virage                                      | A |  |
| Tendance au retour en vol droit                                        | sortie spontanée (la force d'accélération diminue, la vitesse angulaire de virage diminue) | A | sortie spontanée (la force d'accélération diminue, la vitesse angulaire de virage diminue) | A |  |
| Angle de rotation pour retrouver le vol normal                         | inférieur à 720°, sortie spontanée                                                         | A | inférieur à 720°, sortie spontanée                                                         | A |  |
| 10. Fermeture frontale symétrique environ 30% de la corde              |                                                                                            | A |                                                                                            |   |  |
| Entrée                                                                 | Bascule en arrière inférieure à 45 °                                                       | A | Bascule en arrière inférieure à 45 °                                                       | A |  |
| Sortie                                                                 | Spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A | Spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A |  |
| Angle d'abattée en sortie / Changement de trajectoire                  | Abattée comprise entre 0° et 30° / Maintien de la trajectoire                              | A | Abattée comprise entre 0° et 30° / Maintien de la trajectoire                              | A |  |
| cascade effective                                                      | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |
| Lignes de pliage utilisées                                             | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |
| au moins 50% de la corde                                               |                                                                                            |   |                                                                                            |   |  |
| Entrée                                                                 | bascule en arrière inférieure à 45°                                                        | A | bascule en arrière inférieure à 45°                                                        | A |  |
| Sortie                                                                 | spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A | spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A |  |
| Angle d'abattée en sortie / Changement de trajectoire                  | abattée comprise entre 0° et 30° / maintien de la trajectoire                              | A | abattée comprise entre 0° et 30° / maintien de la trajectoire                              | A |  |
| Cascade effective                                                      | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |
| Lignes de pliage utilisées                                             | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |
| avec accélérateur                                                      |                                                                                            |   |                                                                                            |   |  |
| Entrée                                                                 | bascule en arrière inférieure à 45°                                                        | A | bascule en arrière inférieure à 45°                                                        | A |  |
| Sortie                                                                 | spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A | spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A |  |
| Angle d'abattée en sortie / Changement de trajectoire                  | abattée comprise entre 0° et 30° / maintien de la trajectoire                              | A | abattée comprise entre 0° et 30° / maintien de la trajectoire                              | A |  |
| Cascade effective                                                      | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |
| Lignes de pliage utilisées                                             | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |
| 11. Sortie de phase parachutale                                        |                                                                                            | A |                                                                                            |   |  |
| Phase parachutale accomplie                                            | oui                                                                                        | A | oui                                                                                        | A |  |
| Sortie                                                                 | spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A | spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A |  |
| Angle d'abattée en sortie                                              | abattée comprise entre 0° et 30°                                                           | A | abattée comprise entre 0° et 30°                                                           | A |  |
| Changement de trajectoire                                              | changement de trajectoire inférieur à 45°                                                  | A | changement de trajectoire inférieur à 45°                                                  | A |  |
| Cascade effective                                                      | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |
| 12. Sortie de passage aux grands angles d'incidence                    |                                                                                            | A |                                                                                            |   |  |
| Sortie                                                                 | spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A | spontanée, inférieure à 3 s                                                                | A |  |
| Cascade effective                                                      | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |
| 13. Sortie d'un décrochage stabilisé maintenu                          |                                                                                            | A |                                                                                            |   |  |
| Angle d'abattée en sortie                                              | abattée comprise entre 0° et 30°                                                           | A | abattée comprise entre 0° et 30°                                                           | A |  |
| Fermeture                                                              | pas de fermeture                                                                           | A | pas de fermeture                                                                           | A |  |
| Cascade effective (autre qu'une fermeture)                             | non                                                                                        | A | non                                                                                        | A |  |

|                                                                                     |                                                                         |   |                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Bascule en arrière                                                                  | inférieure à 45°                                                        | A | inférieure à 45°                                                        | A |
| Tension des suspentes                                                               | tension de la plupart des suspentes                                     | A | tension de la plupart des suspentes                                     | A |
| <b>14. Fermeture asymétrique</b>                                                    |                                                                         |   |                                                                         |   |
| <b>petite fermeture asymétrique</b>                                                 |                                                                         |   |                                                                         |   |
| Changement de trajectoire avant regonflement / Angle d'abattée ou de roulis maximum | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 0° et 15°             | A | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 0° et 15°             | A |
| Comportement au regonflement                                                        | regonflement spontané                                                   | A | regonflement spontané                                                   | A |
| Changement total de trajectoire                                                     | inférieur à 360°                                                        | A | inférieur à 360°                                                        | A |
| Fermeture effective du côté opposé                                                  | non (ou seulement quelques cellules fermées avec regonflement spontané) | A | non (ou seulement quelques cellules fermées avec regonflement spontané) | A |
| Twist effectif                                                                      | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| Cascade effective                                                                   | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| Lignes de pliage utilisées                                                          | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| <b>grande fermeture asymétrique</b>                                                 |                                                                         |   |                                                                         |   |
| Changement de trajectoire avant regonflement / Angle d'abattée ou de roulis maximum | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 15° et 45°            | A | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 15° et 45°            | A |
| Comportement au regonflement                                                        | regonflement spontané                                                   | A | regonflement spontané                                                   | A |
| Changement total de trajectoire                                                     | inférieur à 360°                                                        | A | inférieur à 360°                                                        | A |
| Fermeture effective du côté opposé                                                  | non (ou seulement quelques cellules fermées avec regonflement spontané) | A | non (ou seulement quelques cellules fermées avec regonflement spontané) | A |
| Twist effectif                                                                      | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| Cascade effective                                                                   | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| Lignes de pliage utilisées                                                          | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| <b>petite fermeture asymétrique avec l'accélérateur entièrement activé</b>          |                                                                         |   |                                                                         |   |
| Changement de trajectoire avant regonflement / Angle d'abattée ou de roulis maximum | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 15° et 45°            | A | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 0° et 15°             | A |
| Comportement au regonflement                                                        | regonflement spontané                                                   | A | regonflement spontané                                                   | A |
| Changement total de trajectoire                                                     | inférieur à 360°                                                        | A | inférieur à 360°                                                        | A |
| Fermeture effective du côté opposé                                                  | non (ou seulement quelques cellules fermées avec regonflement spontané) | A | non (ou seulement quelques cellules fermées avec regonflement spontané) | A |
| Twist effectif                                                                      | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| Cascade effective                                                                   | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| Lignes de pliage utilisées                                                          | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| <b>grande fermeture asymétrique avec l'accélérateur entièrement activé</b>          |                                                                         |   |                                                                         |   |
| Changement de trajectoire avant regonflement / Angle d'abattée ou de roulis maximum | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 15° et 45°            | A | inférieur à 90° / abattée ou roulis compris entre 15° et 45°            | A |
| Comportement au regonflement                                                        | regonflement spontané                                                   | A | regonflement spontané                                                   | A |
| Changement total de trajectoire                                                     | inférieur à 360°                                                        | A | inférieur à 360°                                                        | A |
| Fermeture effective du côté opposé                                                  | non (ou seulement quelques cellules fermées avec regonflement spontané) | A | non (ou seulement quelques cellules fermées avec regonflement spontané) | A |
| Twist effectif                                                                      | non                                                                     | A | non                                                                     | A |
| Cascade effective                                                                   | non                                                                     | A | non                                                                     | A |

|                                                                                            |                                                          |   |                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|
| Lignes de pliage utilisées                                                                 | non                                                      | A | non                                                      | A |
| <b>15. Contrôle de trajectoire avec fermeture asymétrique maintenue</b>                    | <b>A</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Capacité à voler droit                                                                     | oui                                                      | A | oui                                                      | A |
| Virage à 180° en 10 s, du côté opposé à la fermeture                                       | oui                                                      | A | oui                                                      | A |
| Pourcentage de commande entre le virage et le départ en vrille ou en décrochage            | supérieur à 50 % du débattement aux commandes symétrique | A | supérieur à 50 % du débattement aux commandes symétrique | A |
| <b>16. Tendance à la vrille bras hauts</b>                                                 | <b>A</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Vrille effective                                                                           | non                                                      | A | non                                                      | A |
| <b>17. Essai de tendance à la vrille à basse vitesse</b>                                   | <b>A</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Vrille effective                                                                           | non                                                      | A | non                                                      | A |
| <b>18. Sortie d'une vrille développée</b>                                                  | <b>A</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Angle de rotation en vrille après relâchement des commandes                                | sort de la vrille en moins de 90°                        | A | sort de la vrille en moins de 90°                        | A |
| Cascade effective                                                                          | non                                                      | A | non                                                      | A |
| <b>19. Décrochage aux B</b>                                                                | <b>A</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Changement de trajectoire avant relâchement                                                | changement de trajectoire inférieur à 45°                | A | changement de trajectoire inférieur à 45°                | A |
| Comportement avant relâchement                                                             | maintien de stabilité avec envergure droite              | A | maintien de stabilité avec envergure droite              | A |
| Sortie                                                                                     | spontanée, inférieure à 3 s                              | A | spontanée, inférieure à 3 s                              | A |
| Angle d'abattée en sortie                                                                  | abattée comprise entre 0° et 30°                         | A | abattée comprise entre 0° et 30°                         | A |
| Cascade effective                                                                          | non                                                      | A | non                                                      | A |
| <b>20. Grandes oreilles</b>                                                                | <b>A</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Procédure d'entrée                                                                         | commandes spécifiques                                    | A | commandes spécifiques                                    | A |
| Comportement pendant les grandes oreilles                                                  | vol stable                                               | A | vol stable                                               | A |
| Sortie                                                                                     | spontanée, inférieure à 3 s                              | A | spontanée, inférieure à 3 s                              | A |
| Angle d'abattée en sortie                                                                  | abattée comprise entre 0° et 30°                         | A | abattée comprise entre 0° et 30°                         | A |
| <b>21. Grandes oreilles en vol accéléré</b>                                                | <b>A</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Procédure d'entrée                                                                         | commandes spécifiques                                    | A | commandes spécifiques                                    | A |
| Comportement pendant les grandes oreilles                                                  | vol stable                                               | A | vol stable                                               | A |
| Sortie                                                                                     | spontanée, inférieure à 3 s                              | A | spontanée, inférieure à 3 s                              | A |
| Angle d'abattée en sortie                                                                  | abattée comprise entre 0° et 30°                         | A | abattée comprise entre 0° et 30°                         | A |
| Comportement aux grandes oreilles maintenues dès le relâchement de l'accélérateur          | vol stable                                               | A | vol stable                                               | A |
| <b>22. Commandes de direction alternatives</b>                                             | <b>A</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Virage à 180° possible en 20 s                                                             | oui                                                      | A | oui                                                      | A |
| Décrochage ou vrille effectif                                                              | non                                                      | A | non                                                      | A |
| <b>23. Autre procédure et/ou configuration de vol décrite dans le manuel d'utilisation</b> | <b>0</b>                                                 |   |                                                          |   |
| Fonctionnement correct de la procédure                                                     | non existant                                             | 0 | non existant                                             | 0 |
| Procédure adaptée aux pilotes débutants                                                    | non existant                                             | 0 | non existant                                             | 0 |
| Cascade effective                                                                          | non existant                                             | 0 | non existant                                             | 0 |